

СУПЕРМОБИЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА EUROMIX 1000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- производительность: до 85 м³/ч
- ширина в транспортном положении: 2,5 м

БАЗОВЫЙ ОБЪЕМ ПОСТАВКИ:

МОБИЛЬНЫЙ СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 64м³



- оцинкованные стальные конструкции
- 4 бункера по 16 м³ = 64 м³
- 8 маятниковых дозаторов
- весовой транспортёр 2500 кг
- стенка насыпного пандуса
- арматура мобильного фундамента

МОБИЛЬНАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА



- оцинкованные стальные конструкции
- наклонный подающий транспортёр PVB 1000
- цементные весы 500 кг
- водяные весы 250 л
- весы жидких хим.добавок 2 x 12,5л = 25л
- двухвальный смеситель BHS DKX 1,25
- объём сухого заполнения смесителя 1880 л
- компрессорная установка
- арматура мобильного фундамента
- электрооборудование со штекерными соединениями
- система управления Dorner Typ I или SIMMA Typ LV



ОПЦИИ:

- цементный силос 47 м³/ 56 т
- периферийное оборудование силоса
- силос с боковой лестницей
- хранилище жидких хим.добавок 4x1600 л
- контейнер-бюро
- обшивка смесительной установки сэндвич-панелями
- зимний пакет
- рама для перевозки модулей зимнего пакета
- мобильный склад заполнителей 128 м³
- боковые стенки насыпного пандуса 4 или 2 штуки
- резиновая разгрузочная воронка

