

## СУПЕРМОБИЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА EUROMIX 3000+CC

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- производительность:  
в циклическом режиме: до 170 м<sup>3</sup>/ч  
в непрерывном режиме: до 300 м<sup>3</sup>/ч
- ширина в транспортном положении: 3x2 м

### БАЗОВЫЙ ОБЪЕМ ПОСТАВКИ:

#### МОБИЛЬНЫЙ СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 84м<sup>3</sup>



- оцинкованные стальные конструкции
- 4 бункера по 21м<sup>3</sup> = 84м<sup>3</sup>
- 4 весовых транспортера-дозатора по 2500 кг
- транспортер подачи песка

#### МОБИЛЬНАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА



- оцинкованные стальные конструкции
- наклонный подающий транспортёр PVB 1200
- объёмное дозирование цемента при помощи ячейкового барабана с шлюзовым затвором
- дозирование воды при помощи индукционного расходомера
- дозирование жидких хим.добавок при помощи индукционного расходомера непрерывного действия
- двухвальный смеситель BHS DKX 3,00 Combi
- объём сухого заполнения смесителя 4500 л
- компрессорная установка
- электрооборудование со штекерными соединениями
- система управления PAMM
- обшивка корпуса сэндвич-панелями



### ОПЦИИ:

- трейлерное 3-х осное исполнение
- цементный силос 69 м<sup>3</sup>/ 85 т  
периферийное оборудование силоса  
силос с боковой лестницей
- хранилище жидких хим.добавок 4x1600 л
- контейнер-бюро
- боковые стенки насыпного пандуса
- зимний пакет
- пневматическая разгрузочная воронка
- отопительная установка
- система повышения водяного давления
- монтаж склада и смесительной установки под углом
- мобильный склад заполнителей 168 м<sup>3</sup>