

СУПЕРМОБИЛЬНЫЙ БЕТОННЫЙ ЗАВОД КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА EUROMIX 3000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

- производительность: до 170 м³/ч
- ширина в транспортном положении: 3x2 м

БАЗОВЫЙ ОБЪЕМ ПОСТАВКИ:

МОБИЛЬНЫЙ СКЛАД ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ 84м³



- оцинкованные стальные конструкции
- 4 бункера по 21м³ = 84 м³
- 3 маятниковых дозаторов
- весовой транспортёр 7500 кг
- транспортер подачи песка

МОБИЛЬНАЯ СМЕСИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА



- оцинкованные стальные конструкции
- наклонный подающий транспортёр PVB 1200
- цементные весы 1800 кг
- двухкамерные водяные весы 600 л
- весы жидких хим.добавок 2 x 25л = 50л
- двухвальный смеситель BHS DKX 3,00
- объём сухого заполнения смесителя 4500 л
- компрессорная установка
- электрооборудование со штекерными соединениями
- система управления Dorner PDS320 Typ C или SIMMA Typ LV
- обшивка корпуса сэндвич-панелями



ОПЦИИ:

- трейлерное 3-х осное исполнение
- цементный силос 69 м³/ 85 т
периферийное оборудование силоса
силос с боковой лестницей
- хранилище жидких хим.добавок 4x1600 л
- контейнер-бюро
- боковые стенки насыпного пандуса
- зимний пакет
- пневматическая разгрузочная воронка
- отопительная установка
- система повышения водяного давления
- монтаж склада и смесительной установки под углом
- мобильный склад заполнителей 168 м³